

НОВИНКА



ALTAIR PRO одноканальный газоанализатор

[Прочный, компактный, простой в эксплуатации.]

MSA AUER

ALTAIR PRO

[Отличные характеристики,
небольшой размер]

Новый MSA ALTAIR PRO – это надёжный высокоэффективный одноканальный газоанализатор с возможностью установки датчиков кислорода или токсичных газов.



■ Возможность установки датчиков H_2S , CO или O_2

■ Звуковой сигнал тревоги 95 дБ на расстоянии 30 см

■ Простая проверка работоспособности с отметкой в течение 24 ч

■ Чёткий дисплей, индикация текущей концентрации газа

■ Мощный вибросигнал тревоги

■ Хорошо различимые светодиоды



■ Прочная и компактная конструкция

ALTAIR PRO

С возможностью установки одного из трех различных датчиков ALTAIR PRO может применяться в самых суровых условиях эксплуатации, например, в нефтегазовой и химической промышленности, строительстве, энергетике, в пожарной охране, а также в различных областях производства.

[Современные эффективные датчики]

В ALTAIR PRO используются проверенные практикой, быстро реагирующие датчики 20-ой серии. С прибором можно на выбор использовать датчики кислорода [O₂], угарного газа [CO] или сероводорода [H₂S]. Установка датчиков происходит очень быстро благодаря специально разработанной конструкции.

[Прочная конструкция]

ALTAIR PRO имеет степень защиты от воды и пыли IP67 и выдерживает падения с 3-х метровой высоты. Утолщенный, обрезиненный корпус обеспечивает защиту от случайных падений, а герметичное уплотнение предохраняет прибор от попадания в него воды и пыли. Металлические резьбовые соединения гарантируют стабильность конструкции во все время службы прибора.

[Четкий дисплей]

Дисплей ALTAIR PRO прост и удобен для чтения. Большие цифровые символы позволяют пользователю четко видеть концентрацию газа, состояние тревоги, уровни срабатывания тревог и пиковые значения.

[Управление одной кнопкой]

Простое и понятное управление работой прибора – одно из ключевых характеристик газоанализатора ALTAIR PRO. С помощью всего одной кнопки пользователь имеет быстрый и простой доступ ко всем функциональным возможностям прибора:

- Включить или выключить
- Включить подсветку
- Активировать ИК-связь с ПК
- Произвести обнуление прибора по чистому воздуху
- Просмотреть данные о версии программного обеспечения и установить пороги тревоги
- Удалить пиковое значение
- Провести проверку работоспособности прибора



[Индикатор проверки работоспособности]

Одним нажатием кнопки можно запустить проверки работоспособности «Gas Test» ALTAIR PRO производит проверку с подачей контрольного газа. Прибор сравнивает свои показания с заданной концентрацией [сохранённой в памяти], и если тест положительный, то делает отметку. По окончании проверки на дисплее в течение следующих 24 часов будет отображаться индикатор, подтверждающий её проведение. Встроенный адаптер подвода газа позволяет проводить проверку без использования дополнительных принадлежностей.

[Особая система тревоги]

Особая система тройной тревоги предупреждает пользователя газоанализатора ALTAIR PRO об опасности. Система включает характерный звуковой сигнал тревоги громкостью 95 дБ на расстоянии 0,3 м, четыре ярких, различных под углом 320° светодиода и вибросигнал. Звуковой сигнал ВЕРХНЕГО порога тревоги отличается от НИЖНЕГО, TWA и STEL сигналов тревог, такая же разница есть и в световых сигналах тревоги. Статус тревоги также высвечивается на экране как «LO» или «HI».

[Заменяемая батарейка]

Компактная и высокоэффективная CR2 батарейка обеспечивает еженедельную работу прибора ALTAIR PRO в течение более одного года. Эти батарейки легко доступны и их очень просто поменять. Состояние заряда батарейки постоянно высвечивается на дисплее газоанализатора.

[Постоянная запись данных]

В каждом газоанализаторе ALTAIR PRO ведется запись. 50 последних событий, включая пиковые значения [минимальные для кислорода] записываются в память прибора каждые 3 минуты ... Для передачи данных на ПК используется ИК-порт прибора ALTAIR PRO и ПК с программным обеспечением MSA Fivestar link. На компьютере эти данные легко доступны и всегда можно просмотреть случаи срабатывания сигналов тревоги, проведение проверок работоспособности или калибровок прибора, уточнить уровни экспозиции оператора по токсичным газам.

[Надёжное крепление]

Закреплённый на одежде при помощи входящего в комплект поставки надёжного зажима держателя, сигнализатор ALTAIR PRO можно носить даже в самых трудных условиях без риска его потери. Также возможно использование зажима такого же типа, как для мобильного телефона, зажимов со шнуром и на каску.



Объяснения:

TWA: усредненное значение концентрации за 8 час.

STEL: усредненное значение концентрации за 15 мин.

[Технические характеристики]

Газ	Диапазон
Кислород [O ₂]	0–25% объем.
Угарный газ [CO]	0–1500 ppm
Сероводород [H ₂ S]	0–200 ppm
Масса	112 Г [с зажимом]
Габариты	81 x 51 x 23 мм [Д x Ш x Г]
Сигналы тревоги	Стандартно: 95 дБ на 30 см, Сверхяркие светодиоды, Вибрация
Гарантия	2 года [без батарейки]
Срок службы батарейки	Не менее 12 месяцев при 8-часовом рабочем дне, 5 дней в неделю

Условия эксплуатации	От –20 °С до +50 °С
Влажность	10–95% отн.влажн., без конденсации
Пыле-брызгозащита	IP 67
Сертификация Европа	Ⓜ ATEX II 2G EEx ia IIC T4 –20 °С до +50 °С
Австралия	Ex ia IIC Tа –20 °С до +50 °С
США и Канада	CSA cUL for Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D US Bureau of Shipping

[Информация для заказа]

Тип газоанализатора	Арт. №.	Нижний порог тревоги	Верхний порог тревоги	STEL	TWA
Кислород [O ₂]	10074137	19,50%	23,00%	–	–
Кислород [O ₂]	10076732	19,50%	18,00%	–	–
Угарный газ [CO]	10074135	25 ppm	100 ppm	100 ppm	25 ppm
Угарный газ [CO]	10076723	25 ppm	100 ppm	100 ppm	25 ppm
Пожарный вариант					
Угарный газ [CO]	10076724	75 ppm	200 ppm	200 ppm	75 ppm
Вариант для металлургов					
Угарный газ [CO]	10076718	30 ppm	60 ppm	60 ppm	30 ppm
Угарный газ [CO]	10076719	35 ppm	100 ppm	100 ppm	35 ppm
Угарный газ [CO]	10076720	35 ppm	400 ppm	400 ppm	35 ppm
Угарный газ [CO]	10076721	50 ppm	200 ppm	200 ppm	50 ppm
Угарный газ [CO]	10076722	100 ppm	300 ppm	300 ppm	100 ppm
Сероводород [H ₂ S]	10074136	10 ppm	15 ppm	15 ppm	10 ppm
Сероводород [H ₂ S]	10076728	10 ppm	20 ppm	20 ppm	10 ppm
Сероводород [H ₂ S]	10076725	5 ppm	10 ppm	10 ppm	5 ppm
Сероводород [H ₂ S]	10076727	8 ppm	12 ppm	12 ppm	8 ppm
Сероводород [H ₂ S]	10076726	7 ppm	14 ppm	14 ppm	7 ppm

Все приборы ALTAIR PRO снабжены зажимом и батарейкой.

Принадлежности	Арт. №
Зажим, нерж. сталь	10069894
Держатель [для ношения на поясе]	10041105
Зажим со шнурком	10041107
Зажим для каски	10073346
Программа сброса данных на ПК FiveStar Link с устройством ИК-связи Jeteye	710946



Региональный представитель:

ООО "ИНПРОТЕК ГРУПП"

644035, г.Омск, Пр-кт Губкина, д.19
Тел./факс: +7 (381) 228 81 79

sales@inprotec.ru

www.inprotec.ru

MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin

Tel.: +49 [30] 68 86–14 06
Fax: +49 [30] 68 86–15 77

E-Mail: MEE@auer.de
http://www.msa-auer.de

ID 08-528.2 RU/00/N/09.06/HA

Мы оставляем за собой право на технические изменения.

MSA AUER