

ALTAIR

[Сигнализатор, не требующий обслуживания]



ALTAIR является надёжным, экономичным и очень эффективным сигнализатором одного газа, не требующим технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Может комплектоваться одним из датчиков для H₂S, CO или O₂.

[Непрерывная работа без техобслуживания]

Гарантийный срок эксплуатации сигнализатора **ALTAIR** без проведения технического обслуживания и замены частей составляет 2 года при средней продолжительности выдачи сигналов тревоги 2 минуты в день или 1080 минут на протяжении всего срока эксплуатации. Прибор может оставаться в эксплуатации даже по истечении этого срока при условии достаточности заряда батареи.

[Чёткий дисплей]

Дисплей сигнализатора **ALTAIR** позволяет легко и просто считывать надёжные цифровые данные о состоянии прибора, такие как оставшийся срок эксплуатации, текущий статус тревоги, установки, пиковые значения измерений и длительность работы с момента активации в часах. Версия сигнализатора с датчиком O₂ отображает текущую концентрацию газа, а также максимальное и минимальное значения измеренной концентрации.

[Индикатор проверки работоспособности]

Одним нажатием кнопки можно запустить проверку работоспособности «Gas Test». **ALTAIR** производит простую проверку, по окончании которой на дисплее в течение следующих 24 часов будет отображаться индикатор, подтверждающий её проведение. Встроенный адаптер подвода газа позволяет проводить проверку без использования дополнительных принадлежностей.

[Прочная конструкция]

Сигнализатор **ALTAIR** имеет класс защиты IP67 и выдержал испытания сбрасыванием с высоты 3 м. Покрытый резиной утолщённый корпус обеспечивает дополнительную защиту при падении и ударах, а также водостойкость и пыленепроницаемость прибора. Устойчивость конструкции достигается путем использования металлических шайб при сборке.

[Особая система тревоги]

Особая система тройной тревоги предупреждает пользователя сигнализатора **ALTAIR** об опасности. Система включает характерный звуковой сигнал тревоги громкостью 95 дБ на расстоянии 0,3 м, четыре ярких различимых под углом 320° светодиода и вибросигнал. Статус тревоги также высвечивается на экране как "LO" или "HI".

[Эффективный протокол событий]

Сигнализатор **ALTAIR** автоматически регистрирует последние 25 срабатываний сигнала тревоги и позволяет производить оценку условий срабатывания тревоги. Подключив сигнализатор к устройству MSA IR-JetEye с помощью встроенного ИК-порта, можно произвести считывание данных или изменить пороги срабатывания тревоги при помощи программного обеспечения FiveStar Link 4.3

[Запатентованные датчики]

Сигнализаторы **ALTAIR** CO и H₂S комплектуются датчиками-«таблетками» токсичных газов MSA, а сигнализаторы O₂ - быстродействующим датчиком серии 20. Сигнализатор **ALTAIR** соответствует требованиям стандартов UL, cUL, ATEX, стандартов Австралии и России.

[Области применения]

ALTAIR может применяться в самых суровых условиях эксплуатации, например, в нефтегазовой и химической промышленности, строительстве, энергетике, в пожарной охране, а также в различных областях производства.

[Надёжное крепление]

Закреплённый на одежде при помощи входящего в комплект поставки надёжного зажима-держателя, сигнализатор **ALTAIR** можно носить даже в самых трудных условиях без риска его самопроизвольного отсоединения.

Технические характеристики

Масса	85 Г
Размеры	81x51x23 мм [ВxШxТ]
Тревога	стандарт: 95 дБ на расстоянии 0,3 м, 4 светодиода, вибросигнал
Гарантия	2 года или 1080 минут срабатывания тревоги при нормальных условиях
Срок эксплуатации	>2 лет при средней длительности срабатывания тревоги 2 минуты в день
Рабочий диапазон температур	-20 ... +50 °С
Влажность воздуха	10 ... 95% относительной влажности, без конденсации
Класс защиты	IP67
Протокол событий	регистрация 25 последних событий



Запатентованный датчик MSA



Надёжный зажим-держатель



Данные для размещения заказа

№ артикула	1-я тревога	2-я тревога
------------	-------------	-------------

Угарный газ [CO] 0–500 ppm

10070750	25 ppm	100 ppm
10071334	30 ppm	60 ppm
10071335	35 ppm	100 ppm
10071336	35 ppm	400 ppm
10071337	50 ppm	200 ppm
10071338	100 ppm	300 ppm

Сероводород [H₂S] 0–100 ppm

10070749	10 ppm	15 ppm
10071340	10 ppm	20 ppm
10071361	5 ppm	10 ppm
10071362	8 ppm	12 ppm
10071363	7 ppm	14 ppm

Кислород [O₂] 0–25% Vol

10071364	19.5 %	18 %
10070791	19.5 %	23 %

Принадлежности

10040002	Зажим-держатель
10069004	Зажим-держатель, нержавеющая сталь
10041107	Набор ремней
10041105	Зажим мобильного телефона
710946	Устройство считывания данных FiveStar Link с IR-Jet eye



Контактная информация

ООО "ИНПРОТЕК ГРУПП"
644035, г.Омск, Пр-кт Губкина, д.19
Тел./факс: +7 (381) 228 81 79

sales@inprotec.ru

www.inprotec.ru