

Dräger Polytron 7000 Стационарный датчик газов

Dräger Polytron 7000 – датчик, который может измерять концентрации всех токсичных газов и кислорода на одной платформе. Он способен удовлетворить как запросы широкого рынка, так и высокие требования, характерные для специализированных решений.



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ РАБОТА

Программное меню Dräger Polytron 7000 было разработано в сотрудничестве с нашими клиентами, что позволило добиться простоты и удобства в эксплуатации. Большой графический дисплей использует значки и текстовое описание, чтобы показать состояние инструмента, и выдает подсказки пользователю при калибровке и настройке.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕНСОРЫ

Датчик газов Dräger Polytron 7000 способен обнаруживать более 100 различных газов. Сенсоры DrägerSensor, специально разработанные для стационарных газоизмерительных систем, работающих 24 часа в сутки, 365 дней в году, известны своим длительным сроком службы и превосходными характеристиками. Встроенная в сенсор память содержит всю необходимую информацию. Это позволяет использовать предварительно откалиброванные сенсоры, что делает Dräger Polytron 7000 идеальным датчиком, практически не требующим технического обслуживания.

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

В Dräger Polytron 7000 вы можете выбрать различные протоколы связи с центральной системой управления: 4–20 мА или цифровые опции – полевую шину HART, FOUNDATION fieldbus™ H1, PROFIBUS® PA или LONWORKS. Наличие цифровой опции позволяет интегрировать Polytron 7000 в любую систему с архитектурой LONWORKS®, PROFIBUS® или FOUNDATION fieldbus™. Это уменьшает стоимость проводки, позволяет проводить дистанционную диагностику и профилактическое обслуживание, а также создает надежную и гибкую систему связи.

ВАРИАНТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наличие нескольких донглов с программным обеспечением, обладающих различными функциональными возможностями, позволяет адаптировать датчик газов под конкретную область применения.

Донгл тестирования сенсора

С этим донглом Dräger Polytron 7000 выполняет многочисленные патентованные тесты сенсора, обеспечивая надежность и функциональность сенсора и системы обнаружения газов.



ST-3812-2003

Dräger Polytron 7000:
искробезопасный датчик газов для измерения токсичных газов и кислорода в окружающем воздухе

Большой дисплей

34 x 62 мм, 64 x 128 пикселей 1.3" x 2.4"

Быстрозапорный механизм

Для фиксации достаточно половины оборота

Простое 3-кнопочное управление и навигация

Графика, пиктограммы и текстовые описания

Стыковочный узел Polytron

Прочный корпус из стеклопластика



ST-3812-2003

Донгл диагностики сенсора

Все сенсоры имеют определенный срок службы, на который могут влиять такие факторы, как воздействие газов и температуры, а также возраст сенсора. Новая функция диагностики в этом донгле (включающая тестирование) оценивает нагрузки на сенсор и его оставшийся срок службы, позволяя предсказывать и планировать техническое обслуживание и цикл замены сенсора.

Донгл данных

В этом донгле реализованы опции регистратора данных и регистратора событий; он сохраняет в памяти значения концентрации газа, а также такие события, как неисправности и тревоги. Используя программу IR link с микрокомпьютером m515-Ex, данные можно загрузить и обработать на персональном компьютере с помощью программы GasVision.

Нажатием одной кнопки на дисплей датчика газов выводится график концентрации газа за последние 15 минут, что позволяет быстро оценить текущую ситуацию и предысторию.

ПРОСТАЯ, БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Разработанная Dräger двухкомпонентная концепция стыковочного узла и электронного блока Polytron 7000 экономит время и средства. Стыковочный узел можно предварительно установить на месте и подвести к нему кабели, закрыв защитной крышкой от дождя и пыли до установки датчика газов. При вводе в эксплуатацию электронный блок Dräger Polytron 7000 быстро устанавливается и фиксируется в стыковочном узле, вставляется сенсор — и система готова к эксплуатации.

ПРОЧНЫЙ КОРПУС

Конструкция компактного прочного корпуса Dräger Polytron 7000, сделанного из стеклопластика, обеспечивает пыле- и водозащиту согласно IP66/67 и NEMA 4. Он соответствует спецификациям уровня SIL 2 и обеспечивает непревзойденную защиту от высокочастотных помех.

РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ

Dräger Polytron 7000 может быть оборудован релейным модулем, что превращает датчик газов в автономный сигнализационный прибор с двумя тревогами по концентрации газа и одним реле неисправности. Релейный модуль является частью датчика газов, не требуя дополнительных затрат на установку или прокладку кабелей. Только для приложений общего назначения.*

НАСОСНЫЙ МОДУЛЬ

В качестве опционального модуля может также использоваться внутренний насос для отбора и подачи газовой смеси на сенсор. Насос монтируется внутри Dräger Polytron 7000, не требуя дополнительной проводки и установочного пространства. Только для приложений общего назначения.*

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ВЫНОСНОЙ СЕНСОР

Выносной сенсор легко устанавливается на стене или на воздуховодах и трубопроводах с помощью адаптера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger Polytron 7000 с выходом 4–20 мА и донглом диагностики сенсора 83 17 980

Версии Dräger Polytron 7000

4–20 mA	HART®	Pene	Hacoc		
■					83 17 610
■		■			83 17 636*
■			■		83 17 637*
■		■	■		83 17 638*
■	■				83 17 710
■	■	■			83 17 776*
■	■		■		83 17 777*
■	■	■	■		83 17 778*
PROFIBUS® PA	FOUNDATION fieldbus™ H1	LON	Pene	Hacoc	
		■			83 17 810*
		■	■		83 17 816*
		■		■	83 17 817*
		■	■	■	83 17 818*
■					83 19 430
■			■		83 19 427*
■				■	83 19 436*
■			■	■	83 19 438*
	■				83 19 440
	■		■		83 19 428*
	■			■	83 19 437*
	■		■	■	83 19 439*

Стыковочный узел Polytron – требуется для каждого датчика газов

83 17 990

Модули

Насосный модуль

83 17 350

Релейный модуль

83 17 360

Соединитель для реле

18 90 086

Донглы с программным обеспечением

Донгл данных

83 17 618

Донгл тестирования сенсора

83 17 619

Донгл диагностики сенсора

83 17 860

Принадлежности

Адаптер выносного сенсора

83 17 275

Кабель выносного сенсора с разъемом 5 м / 16 футов

83 17 270

Кабель выносного сенсора с разъемом 15 м / 49 футов

83 17 998

Кабель выносного сенсора с разъемом 30 м / 100 футов

83 17 999

Адаптер для дистанционной установки сенсора на трубе

83 17 617

Комплект для монтажа на трубах

83 17 150

Комплект кабельного ввода M20, с кабельным уплотнителем и соединителем для многоканального соединения

83 17 282

Калибровочный адаптер, для электрохимических сенсоров

68 06 978

Адаптер насоса для DrägerSensor AC L

83 17 976

Калибровочный адаптер, для DrägerSensor AC L

68 09 380

Dräger GasVision, программное обеспечение визуализации данных

83 14 034

Dräger CC-Vision GDS, программное обеспечение для калибровки и настройки

68 11 989

ИК кабель передачи данных, USB DIRA

83 17 409

PDA m515-Ex

83 17 995



ST-3818-2003

Dräger Polytron 7000
с внутренним насосом*



ST-3816-2003

Dräger Polytron 7000
с встроенными реле*



ST-3821-2003

Dräger Polytron 7000
с выносным сенсором и кабелем
длиной до 30 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Искробезопасный датчик газов для электрохимических сенсоров	
Газы и измерительные диапазоны	Токсичные газы и кислород, измерительные диапазоны регулируются пользователем, см. спецификацию сенсора	
Дисплей	Большой графический дисплей, 34 x 62 мм, 64 x 128 пикселей 1.3" x 2.4"	
Выход	Полнотекстовое представление структуры меню и сообщений, 3-кнопочная навигация	
	Аналоговый	4–20 mA
	Цифровой	HART®, LONWORKS®, PROFIBUS PA, FOUNDATION fieldbus™
	Сигнал предупреждения, настраиваемый	заводская настройка: сигнал неисправности длительностью 1 с каждые 10 с
	Сигнал технического обслуживания	3.4 mA, постоянный или 4 mA ± 1 mA, модуляция 1 Гц
Электропитание	Сигнал неисправности	
	< 3.2 mA	
	16.5–30 В пост. тока; 2-проводное, 3-проводное для насосного модуля и релейного модуля*	
Насосный модуль*	Шланг до 30 м / 100 футов. Расход 0.5 л/мин с внутренним диаметром 4 мм / 3/16"	
Релейный модуль*	Два сигнальных реле, одно реле неисправности, 1-полюсные перекидные, программируются пользователем	
	Коммутационная способность 5 A / 240 В пер. тока, 5 A / 24 В пост. тока	
Условия окружающей среды	Только для датчика газов, для сенсоров см. отдельную спецификацию сенсора	
	Температура	–40 ... +65 °C / –40 ... +150 °F
		–60 ... +65 °C в соответствии с сертификацией в системе ГОСТ Р
	Давление	700–1300 гПа / 23.6–32.5 дюймов рт. ст.
	Относительная влажность	0–100%, без конденсации
Корпус	Стеклопластик, IP 66/67, NEMA 4, кабельный уплотнитель M20	
Размер (ВхШхГ)	166 x 135 x 129 мм, 6.54 " x 5.32" x 5.08"	
Масса	Около 900 г / 2 унции	
Уровень SIL	Проверен SIL 2	
Аттестации	ATEX	II 1G EEx ia IIC T6/T4, –40 ... + 40 / + 65 °C / II 3G EEx nL IIC T6, –25 ... + 40 °C / II 3D IP6x T65°C
		IEC
	Ex ia IIC T6/T4, –40 ... + 40 / + 65 °C	
	Маркировка EAC (Таможенный союз) 0 ExialICT4 X	
	UL	Class I, Div 1, Group A, B, C, D / Class II, Div 1, Group E, F, G
	CSA	Class I, Div 1, Group A, B, C, D / Ex ia IIC T6/T4, –40 ... + 40 / + 65 °C
	Маркировка CE	Электромагнитная совместимость (Директива 89/336/EEC)
		Директива о низковольтном оборудовании (72/23/EEC, 93/68/EEC)

HART® – зарегистрированная торговая марка HART Communication Foundation
LONWORKS® – зарегистрированная торговая марка Echelon Corporation
FOUNDATION fieldbus™ – зарегистрированная торговая марка Fieldbus Foundation™

* Только для приложений общего назначения. Датчик газов теряет все аттестации, кроме маркировки CE, когда используется с LON, насосным или релейным модулем

Dräger Safety AG & Co.
KGaA Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com

ООО "ИНПРОТЕК ГРУПП"
644035, г.Омск, Пр-кт Губкина, д.19
Тел./факс: +7 (381) 228 81 79

sales@inprotec.ru

www.inprotec.ru
www.draeger.com